

# BRAÇOS CRUZADOS / CROSSED ARM KIT

## 1.2. Características técnicas básicas / Basic Specifications



Líneas mínimas Kit ART brazos cruzados / Minimum width with crossed arms kit		
2 brazos / 2 arms		
Salida / Projection	Con Complet Pro 350 With Complet Pro 350	Con ART Monobloc 500 With ART Monobloc 500
1,50 m.	1,22 mm.	1,21 mm.
1,75 m.	1,35 mm.	1,34 mm.
2,00 m.	1,47 mm.	1,46 mm.
2,25 m.	1,60 mm.	1,59 mm.
2,50 m.	1,72 mm.	1,71 mm.
2,75 m.	1,85 mm.	1,84 mm.
3,00 m.	1,97 mm.	1,96 mm.
3,25 m.	2,10 mm.	2,09 mm.
3,50 m.	2,25 mm.	2,21 mm.

### Acabados / Finishes

Lacado según normativa QUALICOAT  
*Lacquer in accordance with  
QUALICOAT standards*

Tornillería de acero inoxidable  
*Stainless steel screws and bolts*

### Instalación / Installation

Permite su instalación con los modelos Complet PRO 350 y ART Monobloc 350

*Can be installed with the models  
Complet PRO 350 and ART Monobloc 350*

La inclinación máxima del brazo cuando se utiliza el kit brazos cruzados es de 45°. Se monta siempre en el soporte de la izquierda.

*The maximum slope of inclination of the arms in the ART Crossed Kit is 45°. It is always mounted on the left bracket.*